

Mactac Laminaty Specjalne

Prosty sposób na wyjątkową ochronę



Specjalne folie do laminowania oferują wiele możliwości ochrony zadrukowanej grafiki oraz podkreślenia jakości zadruku. Dzięki optycznie bezbarwnym, teksturowanym wykończeniom, możliwości ożywienia lub ulepszenia efektu zadruku jest wiele. Folie typu antygraffiti są odpowiednie na płaskie powierzchnie jak i delikatne przetłoczenia. Dodają głębi fotografiom, dzięki zalaminowaniu błyszczącym PG 7075 lub matowym PG 7285. Można wybierać spośród trzech różnych tekstur, aby uzyskać oryginalny wygląd i efekt struktury w dotyku: słoje drewna, włókna węglowe czy szczotkowany metal.



✓ Właściwości

- Łatwe w utrzymaniu folie antygraffiti, PVC-free
- Wykończenie w połysku i satynowe
- Specjalny klej- kompatybilny z atramentami UV
- Teksturowane powierzchnie: struktura drewna, włókien węglowych lub szczotkowanego metalu
- Rozwiązania dla branży fotograficznej: mat i błysk
- Optycznie bezbarwny laminat do folii okiennej OWV (JT 7000, perforowana)
- Certyfikat trudnopalności z normą EN 13501-1

✓ Zalety

- Podwyższona trwałość, dzięki opcji bez PVC
- Ogromna wszechstronność zastosowań
- Ochrona przed graffiti zarówno na płaskich jak i powierzchniach z przetłoczeniami, w wykończeniu błyszczącym i satynowym
- Spersonalizowana grafika dzięki zastosowaniu oryginalnych tekstur
- Dodatkowa głębia obrazu dzięki błyszczącym i matowym laminatom

Mactac Laminaty Specjalne

Aplikacje


Specjalne folie do laminowania Mactac nadają się do bardzo szerokiego zakresu zastosowań zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Mogą być stosowane do uwydatniania jakości zadruku i zabezpieczania grafik na ścianach i innych powierzchniach praktycznie w każdej przestrzeni publicznej, takiej jak sklepy, POS, restauracje, wystawy, a także grafiki na pojazdach.



Permafun Brushed Metal



Permafun Coarse Wood



Permafun Carbon Fibers

Zestawienie

	ANTI-GRAFFITI		ANTI-GRAFFITI / FOTOGRAFIA	FOTOGRAFIA	SERIA PERMAFUN		
	LUV 7036	LAG 100	PG 7075	PG 7285	BRUSHED METAL	COARSE WOOD	CARBON FIBERS
 Wykończenie	Wysoki połysk	Satynowe	Wysoki połysk	Matowe	Struktura szczotkowanego metalu	Struktura słoju drewna	Struktura włókien węglowych
 Grubość	36	60	75	70	100	120	150
 Plastyczność	1D	2D+	1D	2D	2D	2D	2D
 Klej	Odpowiedni do wydruków UV	Odpowiedni do wydruków UV	Trwały	Trwały	Odpowiedni do wydruków UV	Odpowiedni do wydruków UV	Odpowiedni do wydruków UV
 Trwałość*	3 lata	3 lata	3 lata	4 lata	5 lat	5 lat	3 lata
 Wartość	Optycznie bezbarwna PVC-free	Plastyczna PVC-free	Optycznie bezbarwna, PVC-free, głębia obrazu	Głębka obrazu	Unikalna tekstura	Unikalna tekstura	Unikalna tekstura
 Rekomendowany do	WW300 JT 7000 Seria	WW100 JT 9000 Seria	WW300 JT 9000 Seria	WW300 JT 9000 Seria	WW300, JT 9000 Seria	WW300, JT 9000 Seria	WW300, JT 9000 Seria

* Trwałość przetworzonego produktu, w strefie 1 (EU).

Więcej informacji w Biuletynie Technicznym "TB 7.5 Outdoor durability for Mactac Graphics - Self Adhesive films"