

Karta techniczna

Papier transferowy Jet 58g

CHARAKTERYSTYKA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ	TOLERANCJA	METODA
Gramatura	g/m ²	58	+ - 3	ISO536
Grubość wypełnienia	µm	72 max		ISO534
Gładkość, górna strona	s	40	+ - 20	ISO 5627
Opór powietrza Gurley	s	600 min		ISO 5636-5
Jasność ISO R457 BS	%	86 min		ISO 2470
Zażółcenie po transferze (R457 40 sec 204°C)	% abs.	20 max		-
Wyginanie pre-print (DIN A4 21°C 50 % rel. H)	mm	20 max		-
Wilgotność	%	5,0	+ - 1	ISO 287

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Lekki papier do ultraszybkich drukarek. Innowacyjny light-tack dla zlikwidowania efektu duchów i odbić. Zastosowanie: wysokonakładowe drukowanie tekstyliów. Wysoka szybkość schnięcia. Wysoka zdolność do uwalniania atramentu. Atrament sublimacyjny (na bazie wody). Dostępny w rozmiarze 1,62m x 200m / 1000m*

Informacje i zalecenia zawarte w ulotce są prawidłowe i oparte na przeprowadzanych testach. Przypominamy o znaczeniu i przestrzeganiu instrukcji obsługi stosowania chemikaliów i materiałów. Producent nie może przyjąć odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody bądź straty spowodowane w wyniku nieprzestrzegania przepisów.

*Możliwość przewinięcia na inne nawoje.