

## RICO DECOR

**Ogólny opis:**

materiał tekstylny banerowy, półmatowy do zadruku sublimacyjnego

**Właściwości:**

wysocze nieprzezroczysty, delikatnie uciągliwy, trwały i wytrzymały na rozdarcia

**Przeznaczenie:**

systemy ram, stoiska wystawowe, pop-upy, dekoracja wnętrz

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	STANDARD TESTU
Gramatura	200g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2
Skład	100% poliester	DIN 60001
Klasyfikacja palności	B1	DIN 4102
Standardowe szerokości	1,60 m 2,60 m 3,20 m	-
Nawoje	50 m 100 m	-
Splot	dzianina	-
Parametry splotu	83x83 D	DIN EN ISO 2060
Grubość	0,45 mm	ASTM D-1777
Elastyczność	-	-
Rekomendowana temperatura wygrzewania	190-200°C, 45s	-
Kurczliwość	≤2%	204°C, 60s
Temperatura żółknięcia	≥210°C	SUPRKC REX-C400
Nieprzezroczystość	-	-

**Druk:**

BEZPOŚREDNI



TRANSFEROWY



UV

LATEX

SOLVENT

SITODRUK



**PAKOWANIE:** pakowane osobno w twarde tuby i rękaw foliowy

**REKOMENDOWANE PAKOWANIE PO OBRÓBCE:** nawijanie na gilzę, składanie

**UWAGA:** wszystkie powyższe dane są średnimi wynikami z testów i nie powinny być wykorzystywane do celów procesowych lub gwarancji. Ta informacja powinna być użyta wyłącznie jako wskazówka, a kupujący powinni niezależnie testować i określić przydatność produktów.