

RIO BACKLIT

Ogólny opis:

backlit do zadruku sublimacyjnego, UV, Latex i solventowego

Właściwości:

najlepszy na rynku, pięknie rozprasza światło, uwypatnia kolory

Przeznaczenie:

boxy ledowe, Pop-up, ramy systemów wystawienniczych, podświetlane sufity

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	STANDARD TESTU
Gramatura	180g/m ²	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751
Skład	100% poliester	DIN 60001, ASTM D7641
Klasyfikacja palności	B1	DIN 4102-1-B1
Standardowe szerokości	2,60 m 3,20 m	-
Nawoje	50 m 100 m	-
Splot	tkanina	-
Parametry splotu	150*2x150*2 D	DIN EN ISO 2060, ASTM D1907
Grubość	-	-
Elastyczność	-	-
Rekomendowana temperatura wygrzewania	do uzupełnienia	do uzupełnienia
Kurczliwość	do uzupełnienia	do uzupełnienia
Temperatura żółknięcia	do uzupełnienia	do uzupełnienia
Nieprzezroczystość	-	-

Druk:

BEZPOŚREDNI



TRANSFEROWY



UV



LATEX



SOLVENT



SITODRUK



PAKOWANIE: pakowane osobno w twarde tuby i rękaw foliowy

REKOMENDOWANE PAKOWANIE PO OBRÓBCE: nawijanie na gilzę

UWAGA: wszystkie powyższe dane są średnimi wynikami z testów i nie powinny być wykorzystywane do celów procesowych lub gwarancji. Ta informacja powinna być użyta wyłącznie jako wskazówka, a kupujący powinni niezależnie testować i określić przydatność produktów.