

KALA

MISTRAL 1650

Nieźrównana
wydajność
w tym
przedziale
cenowym



Czy widzisz
różnicę?
Zeskanuj
kod QR
i dowiedz się
więcej

<https://vimeo.com/470248501>



NAJNOWOCZEŚNIEJSZY LAMINATOR DO WSZYSTKICH WYDRUKÓW

- szerokość robocza 165 cm
- grubość laminowanego / wyklejanego materiału do 50 mm
- górna rolka podgrzewana w zakresie temperatur od 30°C do 60°C
- prędkość laminacji do 6,5 m/minutę
- laminacja z roli na rolę lub ręczna - arkuszowa
- regulowany docisk dopasowany do przetwarzanych mediów
- opatentowany przez firmę Kala system autokalibracji stale monitoruje docisk i równomierną pracę rolek
- możliwa laminacja jednostronna, enkapsulacja w jednym przejściu, nakładanie błon klejowych, papierów i folii transportowych, wyklejanie materiałów o grubości do 5 cm

MISTRAL 1650



Widok z przodu i od tyłu w konfiguracji z roli na rolę
W opcji dostępny jest podnośnik gazowy, zestaw diod LED oraz cięcie w ciąg produkcyjnym

—• DOSTĘPNE OPCJE

Podnośnik gazowy

spowalniający
opuszczanie tacy
podającej



Cięcie w ciąg produkcyjnym

Wycinanie
zalaminowanych
wydruków kiedy schodzą
z rolki lub cięcie folii
przed laminowaniem




Diody LED

Idealne oświetlenie
obszaru roboczego



Antystatyczny drut z magnesami

Znakomicie rozładowuje
ładunki elektrostatyczne
generowane przez
laminowanie i media
do druku



Zdalne sterowanie

Umożliwia operatorowi zdalne
sterowanie funkcją napędu



Walek

Waleki na media, które mogą również
służyć do ich przechowywania

—• WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Maksymalna grubość mediów + płyta	50 mm
Maksymalna szerokość robocza	171 cm
Maksymalna szerokość folii	165 cm
Wykorzystywana długość mediów do laminacji	50/100 mm (maks. średnica 23 cm)
Średnica rolki	114 mm
Zakres temperatury podgrzewanej rolki	30°C do 60°C w skokach co 5°C
Czas od temperatury pokojowej do 40°C	7 minut
W standardzie 4 wrzeciona laminujące	walek do automatycznego odbioru papieru podkładowego
Regulowana prędkość	od 0,3 do 6,5 m/min.
Zasilanie W - Napięcie - A	1800 W - 230 lub 110 V/50-60 Hz - 8A/230 V lub 16 A/110V
Wymiary urządzenia dł. x gł. x wys. (cm)	206 x 82 x 153
Waga urządzenia netto	210 kg
Wymiary do transportu dł. x gł. x wys. (cm)	215 x 95 x 170
Waga do transportu	310 kg
Gwarancja	2 lata

Wyprodukowano we Francji, certyfikat CE, zgodnie z unijną Dyrektywą maszynową i Dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej

Więcej
informacji
o tym
urządzeniu
i oferowanych
przez nas
produktach
na stronie

www.sico.pl

sico ÷
print solutions

KALA



CE
RoHS